



仕 様

型 式		RM-15CR-120095*-20020	
アタッチメント最大荷重	N (kgf)	14700	(1500)
荷 重 中 心	A mm	600	
有効プラテン長	B mm	1150	
プラテン巾	C mm	400	
プラテン外巾	D mm	1150~950	
プラテン厚さ	E mm	25	
プッシュストローク	F mm	1200	
フェースプレート巾	G mm	950	
フェースプレート高さ	H mm	950	
フレーム巾	I mm	964	
全 高	J mm	1080	
全 長	K mm	1350	
ロードセンター損失	L mm	200	
水平方向重心	M mm	202	
プラテン間隔	N mm	350~150	
アタッチメント重量	N (kgf)	5243	(535)
トラックキャレッジ		ISO (2)	
最低使用圧力	MPa (kgf/cm ²)	16.2	(165)
最高使用圧力	MPa (kgf/cm ²)	17.2	(175)

注 記 DCC無⇒0
 1. *印部型式は、DCC付⇒Dとします。
 2. 電気配線図は X-1193による。

型式		RM-15CR	
機名		プッシュプル	
承認 村 18/12/21 田	設計	尺度	整理番号
	製図 申川		20110
日付			図面番号
審査	2018/12/21	A140	
		保管番号	